

CC- A 型超高真空手动插板阀系列

■ CC- A 型超高真空手动插板阀为新研制的超薄阀门，采用手轮、丝杆传动机构，通过旋转手轮从而推(拉)动轴密封装置使阀芯组件做直线运动，从而控制阀门的开启或关闭。该系列插板阀适用于工作介质为空气及非腐蚀性气体的场合，配有机械式开闭位置指示装置。

■ CC- A 型超高真空手动插板阀型号有：CC-50A、CC-63A、CC-80A、CC-100A、CC-150A、CC-200A、CC-250A、CC-320A、CC-400A。

■ 阀门标准接口形式有：CF、ISO-F、ISO-K 三种。

■ 产品特点

- 高可靠性；
- 良好的密封性、超低放气率；
- 运动平稳、噪音小、振动小；
- 安装方便、结构紧凑；
- 外形美观大方。

■ 主要技术指标

- 适用范围： $1 \times 10^5 \text{ Pa} \sim 10^{-7} \text{ Pa}$ ；
- 漏率： $\leq 1.3 \times 10^{-10} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ；
- 工作介质：空气、非腐蚀性气体；
- 阀门开启时两侧压差： $\leq 3 \times 10^3 \text{ Pa}$ ；
- 烘烤温度：打开： $\leq 200^\circ\text{C}$ ；关闭： $\leq 150^\circ\text{C}$ ；
- 首次保养循环次数：10000 次；
- 安装位置：任意；

• 阀门位置指示：

手动驱动：带有启闭位置指示开关（机械式）；

备注：本公司生产的所有类型阀门均支持非标定制。