

CCD- 超高真空电动插板阀外形尺寸表(单位: mm)

CCD-50B、63B、80A、100A、150A、200A、250A、320B、400B CF法兰

规格型号	DN							
		A	B	C	D	E	F	G
CCD-50B	CF50	92	124	42	142	383.5	70.5	34.5
CCD-63B	CF63	105	130	48.5	166	414	70.5	34.5
CCD-80A	CF80	136	164	64	191	461.5	70	34
CCD-100A	CF100	152	178	75	226	520	76	36
CCD-150A	CF150	200	228	96	300	666	80	40
CCD-200A	CF200	248	276	123	385	780	94	42
CCD-250A	CF250	310	342	150	460	882	101	48
CCD-320B	CF320	405	421	190	588	1093	114	54
CCD-400B	CF400	495	511	240	741	1310	119	59

CCD-50B、63B、80A、100A、150A、200A、250A、320B、400B ISO-F法兰

规格型号	DN							
		A	B	C	D	E	F	G
CCD-50B	ISO-F50	92	124	42	142	383.5	70.5	34.5
CCD-63B	ISO-F63	105	130	48.5	166	414	70.5	34.5
CCD-80A	ISO-F80	136	164	64	191	461.5	70	34
CCD-100A	ISO-F100	152	178	75	226	520	76	34
CCD-150A	ISO-F150	200	228	96	300	666	80	40
CCD-200A	ISO-F200	248	276	123	385	780	86	42
CCD-250A	ISO-F250	310	342	150	460	882	91	48
CCD-320B	ISO-F320	405	421	190	588	1093	104	54
CCD-400B	ISO-F400	495	511	240	741	1310	113	59

CCD-50B、63B、80A、100A、150A、200A、250A、320B、400B ISO-K法兰

规格型号	DN							
		A	B	C	D	E	F	G
CCD-50B	ISO-K50	92	124	42	142	383.5	86.5	34.5
CCD-63B	ISO-K63	105	130	48.5	166	414	86.5	34.5
CCD-80A	ISO-K80	136	164	64	191	461.5	87	34
CCD-100A	ISO-K100	152	178	75	226	520	89	34
CCD-150A	ISO-K150	200	228	96	300	666	93	40
CCD-200A	ISO-K200	248	276	123	385	780	94	42

CCD-250A	ISO-K250	310	342	150	460	882	101	48
CCD-320B	ISO-K320	405	421	190	588	1093	120	54
CCD-400B	ISO-K400	495	511	240	741	1310	125	59

外型尺寸								
H	I	J	K	L	M	N	P	Q
72.4	45	80	55.6	61.6	86	65	0.5	1.2
92.2	45	80	77	82.4	114	65	0.5	1.2
110	22.5	80	93	99	130	64	0.5	1.2
130.3	22.5	80	115	120.6	152	64	0.5	1.2
181	18	80	166	171.4	202	75	0.5	1.2
231.8	15	100	217	222.1	253	75	0.5	1.2
284	11.25	100	267	273.1	305	80	0.5	1.2
338.1	11.25	125	320	326.4	368	85	0.5	1.2
437.9	9	125	419	424.4	470	91	0.5	1.2

外型尺寸								
H	I	J	K	L	M	N	P	Q
90	90	80	52.2	75	110	65	0.5	4
110	90	80	70	95	130	65	0.5	4
125	45	80	83	110	145	64	0.5	4
145	45	80	102	125	165	64	0.5	4
200	45	80	153	185	225	75	0.5	4
260	30	100	213	245	285	75	0.5	4
310	30	100	261	295	335	80	0.5	4
395	30	125	318.2	370	425	85	0.5	5
480	22.5	125	400.5	450	510	91	0.5	5

外型尺寸								
H	I	J	K	L	M	N	P	Q
52.2	75	80	12	2.5	5	65	4	2
70	95	80	12	2.5	5	65	4	2
83	110	80	12	2.5	5	64	4	2
102	130	80	12	2.5	5	64	4	2
153	180	80	12	2.5	5	75	4	2
213	240	100	12	2.5	5	75	4	2

261	290	100	12	2.5	5	80	4	2
318.2	370	125	17	2.5	8.5	85	5	2
400.5	450	125	17	2.5	3.5	85	5	2

R-S	T	U	V
8-M8	109.5	184	0
8-M8	109.5	184	0
16-M8	109.5	184	20
16-M8	114	197	19
20-M8	125	214	37
24-M8	125	214	61
32-M8	125	214	94
32-M10	154	261	130.5
40-M10	154	261	175.5

R-S	T	U	V
4-M8	109.5	184	0
4-M8	109.5	184	0
8-M8	109.5	184	20
8-M8	114	197	19
8-M10	125	214	37
12-M10	125	214	61
12-M10	125	214	94
12-M12	154	261	130.5
16-M12	154	261	175.5

T	U	V
109.5	184	0
109.5	184	0
109.5	184	20
114	197	19
125	214	37
125	214	61

125	214	94
154	261	130.5
154	261	175.5